

Teilerstützer mit integriertem kapazitivem Abgriff dienen der Hochspannungs-Auskoppelung in luftisolierten Innenraum-Schaltanlagen. Sie können damit zur Prüfung auf Spannungsfreiheit mit einem kapazitiven Spannungsprüfsystem wie CAPDIS oder zur Spannungsmessung mit einem nachgelagerten Messgerät wie IKI-23, IKI-50 oder IKI-55 eingesetzt werden.



Weitere Varianten

Artikelnummer	Beschreibung
2039388	Teilerstützer TSKA36 HK 36 kV
2044194	Teilerstützer TSKA12 HK 12 kV
2045421	Teilerstützer TSKA 24 HK 24 kV

Technische Daten

Gerätedaten

Artikelnummer	2039388
Produktbezeichnung	Teilerstützer TSKA36 HK 36 kV
Nennspannung	36,0 kV
Teilverhältnis	C1 = 7,5 pF

Zubehör

Artikelnummer	Produktbezeichnung
2037611	Adapterkabel AK4; 160 mm; M6
2500828	Koaxialkabel RG58; AK-Buchse_Sx+; Länge = 3 m; oLb
2500823	Koaxialkabel RG58; AK-Buchse_Sx+; Länge = 6 m; oLb
2500053	Koaxialkabel RG58; AK-Buchse_Sx+; Länge = 12 m; oLb
2500823_S999	Koaxialkabel RG58; AK-Buchse_Sx+; Länge auf Anfrage; 1 - 30 m