OAS24

Ohmsches Abschlussstück für Steckergarnituren mit ohmschem Abgriff

Ohmsche Abschlussstücke bieten eine kompakte Möglichkeit zur präzisen Spannungsmessung in Trafostationen. Sie werden typischerweise in Steckergarnituren eingebaut und können dann in Kombination mit z.b. CAPDIS-4o als Spannungswandlerersatz oder mit dem IKI-50 zur Spannungsmesswerterfassung verwendet werden.

Eigenschaften

- Montage als Abschlussstück in der Steckergarnitur
- Spannungsmessung z.B. in Verbindung mit dem Leitgerät für die Trafostation Grid-Inspector IKI-50 oder dem Spannungsverstärker CAPDIS-4o.
- Verteilung des Signales auf mehrere Auswertegeräte möglich: Anschluss von bis zu fünf IKI-50 an einem Satz OAS möglich
- Sekundärspannung 3,25 VAC
- Geeignet für Neuanlagen und Nachrüstungen
- Steckbarer BNC-Anschluss für Sekundärseite

Variante

Betriebsspannung 24 kV, Messwertabweichung 0,5 %

Kompatible Steckergarnituren

Nexans 430TB

Weitere Varianten

Artikelnummer	Beschreibung
2045201_H001	OAS24 R2, 24 kV, 0,5 %, für Nexans 400TB, K400TB, KAA4, Südkabel SEHDT 23, (symmetrische Stecker)
2045219_H001	OAS12 R2, 12 kV, 0,5 %, für Nexans 400TB, K400TB, KAA4, Südkabel SEHDT 23, (symmetrische Stecker)
2045220_H001	OAS12, 12 kV, 0,5 %, für NKT CB 24-630 M12 bis 300 mm2
2045237_H001	OAS12 R2, 12 kV, 0,2 %, für Nexans 400TB, K400TB, KAA4, Südkabel SEHDT 23, (symmetrische Stecker)

© Kries Energietechnik GmbH & Co. KG | Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	Beschreibung
2045238_H001	OAS24, 24 kV, 0,2 %, für Nexans 400TB, K400TB, KAA4, Südkabel SEHDT 23, (symmetrische Stecker)
2045239_H001	OAS12 R2, 12 kV, 0,2 %, für NKT CB 24-630 M12 bis 300 mm2
2045268_H001	OAS24 R2, 24 kV, 0,5 %, für TE Connectivity: RSTI-58xx, RSTI-CC-58xx(Koppelstecker) RSTI-SA-58xx(Surge Arrestor) (asymmetrisch)
2045269_H001	OAS24 R2, 24 kV, 0,2 %, für TE Connectivity: RSTI-58xx, RSTI-CC-58xx(Koppelstecker) RSTI-SA-58xx(Surge Arrestor) (asymmetrisch)
2045271_H001	OAS24 R2, 24 kV, 0,5 %, Nexans 430TB
2045272_H001	OAS24 R2, 24 kV, 0,2 %, Nexans 430TB
2045601_H001	OAS24 R2, 24 kV, 0,5 %, für NKT CB 24-630 M12 bis 300 mm² / NKT CB 36-1250 M16 bis 630 mm² bei 24 kV, Südkabel SET 24
2045602_H001	OAS24 R2, 24 kV, 0,2 %, für NKT CB 24-630 M12 bis 300 mm² / NKT CB 36-1250 M16 bis 630 mm² bei 24 kV, Südkabel SET 24

Technische Daten

Gerätedaten

Artikelnummer	2045271_H001
Produktbezeichnung	OAS24 R2, 24 kV, 0,5 %, Nexans 430TB

Abmessungen

Montage	Nexans Euromold 430 TB

Nennspannung	24,0 kV
Sekundärspannung	3,25 V
Teilerverhältnis	200 M / 32,5 k
Montage	Nexans Euromold 430 TB

Zubehör

Artikelnummer	Produktbezeichnung
2500483	Adapterweiche | 1F auf 2F | 0,2 m
2500624	Verlängerung für Y-Kabel | 3 m
2500625	Verlängerung für Y-Kabel | 1,5 m
2509392	Koaxkabel | RG62 | l=2m | BNC-Stecker

© Kries Energietechnik GmbH & Co. KG | Technische Änderungen vorbehalten.

Artikelnummer	Produktbezeichnung
2509395	Koaxkabel | RG62 | l=6m | BNC-Stecker
2500486_H001	Verbindungskabel IKI-OAS; Länge = 400 mm Flachstecker - Systemstecker Doppelflachsteckhülse

© Kries Energietechnik GmbH & Co. KG | Technische Änderungen vorbehalten.